


LINDHS MODELL 560

Rullgardin med manuell manövrering och snäckväxel



Nedhäng vev 180 cm med magnetkoppling som standard. Snäckväxel för max belastning 17 kg och ett övre stoppläge. Max 19 rotationer. Fjädrande tapp i motsatt sida för manövrering.

Hållare av universalmodell med infästning i tak eller på vägg. Som avslut är invändig rund bottenlist standard. Vävens bredd minskas med 70 mm från systemets totalmått, TM, fördelat med 40 mm på sidan för manövrering och 30 mm på sidan för ändtapp.



Seriekoppling:

Ja. Med sexkants axel och våra mellanliggande beslag med kullager kan vi seriekoppla upp till 5–6 enheter beroende på format och väv.



Frigångsjustering:

Vid montage av serier kan frigång skapas för att ställa in höjden på hela serien. Gardin nr. 2 trycks mot nr. 1 i serien vilket gör att frigång skapas i hondelen och gardin nr. 2 kan justeras i rätt höjd.



Mellanrum mellan gardiner:

Minsta mått mellan vävarna är 40 mm. Möjlighet till längre axel och därmed större avstånd mellan vävarna finns. Anges vid beställning.



Dubbelmontering:

Med kombibeslag kan två olika typer av vävar användas i samma fönster. För t.ex. solavskärmning och mörkläggning.

FAKTA

Max. bredd: 3400 mm
Rör: 56 mm aluminium

Fäste: Universalfäste, tak och vägg.

Drift: Snäckväxel
Vävmått: 1000 mm
Totalmått: 1070 mm
Sida manövrering: 40 mm
Sida ändtapp: 30 mm
Underlist: Rund invändig i sydd kanal.

TILLVAL

För Lindhs Modell 560 kan vissa tillval göras vid beställning, såsom bottenlist i olika varianter eller monterad vev.



Bottenlist rund, aluminium
Art.nr. R9010




Bottenlist rund, vit
Art.nr. R90805



Bottenlist oval, aluminium
Art.nr. R90810



Bottenlist oval, vit
Art.nr. R90815



Insydd bottenlist
Standardutförande

Fast monterad vev
Art.nr. R93101

Dubbelmontering, kontakta Lindhs för pris och info.