

# LINDHS MODELL 833

## Manuell rullgardin



Rullgardin för manuell manövrering med kulkedja. Nedhäng kulkedja styrs av monteringshöjden enligt EN 13120. Se tabell sidan 2. Kedjemekanism för max belastning 6 kg och fjädrande tapp i motsatt sida till draget.

Hållare av universalmodell med infästning i tak, vägg eller nisch. Täckbrickor medföljer till hållare. Som avslut är invändig rund bottenlist standard.

### FAKTA

**Max. bredd:** 2800 mm  
**Rör:** 38 mm aluminium

### Fäste i form av universalfäste

**Betjäning:** Fjäderspänning  
**Vävmått:** 1000 mm  
**Totalmått:** 1030 mm  
**Sida manövrering:** 20 mm  
**Sida ändtapp:** 10 mm

Vävens bredd minskas med 30 mm från systemets totalmått, TM, fördelat med 20 mm på sidan för manövrering och 10 mm på sidan för ändtapp.

### TILLVAL

För Lindhs Modell 833 kan vissa tillval göras vid beställning, såsom bottenlist i olika varianter och kedjemekanism.

- Kedjemekanism 9 kg **Art.nr. R38900**
- Kedjemekanism 10,8 kg inkl. utväxling **Art.nr. R38901**
- Kedjemekanism 24 kg inkl. utväxling **Art.nr. R38902**



Bottenlist rund, aluminium  
**Art.nr. R9010**



Bottenlist rund, vit  
**Art.nr. R90805**



Bottenlist oval, aluminium  
**Art.nr. R90810**



Bottenlist oval, vit  
**Art.nr. R90815**

För modell 833, vilken manövreras med kedja, ska en kedjesträckare eller delbar kedjekoppling användas enligt EN 13120. Viktigt att monteringshöjd meddelas vid beställning då det påverkar kulkedjans nedhäng enligt tabell nedan. Är monteringshöjden okänd får längden på kulkedjan vara max 100 cm.

TYP MANÖVRERING	LÖSNING BARNSÄKERHET	PRODUKTENS HÖJD	INSTALLATIONSHÖJD SPECIFICERAD	LÄNGD PÅ MANÖVRERING
Kulkedja loop	Delbar koppling	–	Ja	Installationshöjd -60 cm
			Nej	2/3 av produktens höjd
Kulkedja loop	Kedjesträckare	>250 cm	Ja	Installationshöjd -150 cm
			Nej	Produktens höjd -150 cm
Kulkedja loop	Kedjesträckare	<250 cm	Ja	Installationshöjd -150 cm
			Nej	Max 100 cm
Linmanövrering	Linsamlare	>250 cm	Ja	Installationshöjd -150 cm
			Nej	Produktens höjd -150 cm
Linmanövrering	Linsamlare	<250 cm	Ja	Installationshöjd -150 cm
			Nej	Max 100 cm



Universalbeslag



Insydd bottenlist  
Standardutförande